

Comfort L



Dotación de serie:



- 3 x 5.511.1109
Cepillo PPL Ø 406 mm - 16"



- 4.508.0219
Labio delantero boquilla L.1500 mm Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0218
Labio trasero boquilla L.1580 mm Shore 33 Th. 6 mm



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 mq)
- Presion constante de 120/170 Kg.
- Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria)
- Dimensiones contenidas.
- Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion a las 3 ruedas con motor independiente.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Facil e inmediato acceso a los componentes electricos.
- Dosificador solucion de detergente.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras.
- Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la maquina parada.
- Sistema anti espuma.
- Cepillos auto elevacion.

| | Comfort L 122 |
|--|---------------------------------|
| código | 8.572.0002 |
| alimentación | 36V |
| ancho de trabajo / boquilla | 1220 / 1450 mm |
| rendimiento horario máx. | 8540 m ² /h |
| capac. depósito agua limpia/quimico | 280 l / 73.97 gal |
| capac. depósito recuperación stop/total | 315-340 l / 83.2-89 gal |
| tracción / potencia | 3 ruedas / 3 x 600 W |
| RPM / presión cepillo | 150/170 kg / 374 lbs |
| potencia motor cepillo | 3 x 1000 W |
| pendiente máx superable dep. vacío / lleno | 15% / 14% |
| depresión / potencia motor aspiración | 1800 mmH ₂ O / 600 W |
| dimensiones minime / peso | 222x112x169 cm / 585 kg |