

### Hyper A LP

**NEW**



#### Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8.



- 3.701.0027 Lanza M22 presión alta/baja



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1311 LP)
- 3.103.0047 Boquilla tipo 030 (mod. 1510 LP)



- 4.618.0049 Manguera de alta presión 8 m



- Cable de alimentación 5 m

**T.S.** Total Stop

#### Equipadas con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica.
- Tres pistones con recubrimiento cerámico, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Depósito de detergente incorporado para la aspiración indirecta.
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Soporte para accesorios.
- Soporte para manguera.
- Mango ergonómico.
- Depósito de detergente de 4l.

	Hyper A 1311 LP	Hyper A 1510 LP
código	8.665.0117	8.665.0122
presión de ejercicio/máx	130/150 bar-1885/2175 psi	150/160 bar-2175/2320 psi
caudal	660 l/h-2.90 GPM	600 l/h-2.64 GPM
potencia absorbida/tensión	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
Tipo de motobomba/RPM	MP4/1450 RPM	MP4/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C	40 °C
dimensiones/peso	59x37x87cm / 28 Kg - 61 lbs	59x37x87cm / 28 Kg - 61 lbs