

Hyper C

GUARANTEED

NEW



T.S.
Total Stop **24V**

WATER
COOLING

Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0027 Lanza M22 presión alta/baja



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045



- 4.618.0143 Manguera de alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.608.0068 Enrollador manguera de alta presión (sin manguera)



Equipadas con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua.
- Tres pistones cerámicos, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula by-pass incorporada. • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. • Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. • Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina. • Enrollador manguera (**opcional**).
- Chasis en acero. • Cobertura en acero inoxidable.

Hyper C 1211 LP

código	8.654.0074
Presión de ejercicio	125 bar-1812 psi
caudal	660 l/h-2.91 GPM
potencia absorbida/tensión	3000W - 230V-50Hz 1ph
tipo de bomba/RPM	MPW5/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
dimensiones/peso	50x90x83cm / 42 Kg - 92 lbs