



NEW

Hyper KA XP

Con enrollador
manguera
bajo presión

Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8.



- 3.701.0027 Lanza M22 presión alta/baja



- 3.103.0048 Boquilla tipo 035



- 6.602.0056 Lanza ROTOX



- 4.618.0090 Manguera de alta presión R1 8 m



- Cable de alimentación 5 m

T.S. Total Stop

Equipadas con:

- Tres pistones en acero, cabezal de la bomba axial en latón con válvula by-pass incorporada.
- Total Stop.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Depósito de detergente incorporado para la aspiración indirecta.
- Soporte para cable de alimentación.
- Enrollador manguera bajo presión.
- Soporte para accesorios.
- Mango ergonómico.
- Depósito de detergente de 1l.

Hyper KA 1409 XP

código	8.669.0006
presión de ejercicio/máx	140/180 bar - 2030/2610 psi
caudal	540 l/h - 2.4 GPM
potencia absorbida/tensión	2800 W - 230 V ~ 50 Hz 1 ph
Tipo de motobomba/RPM	Omnia 12/2800 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
dimensiones/peso	35 x 40 h 96 - 28 Kg - 61,6 lbs