

HyperL GUARANTEED



CRANKSHAFT



T.S
Total Stop **24V**



Modelos: 1515 LP
2015 LP
2021 LP



Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba mecánica de combustible a dos vías
- Enrollador manguera (**opcional**).



Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba

Dotación de serie:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8" M con conexión rápida (mod. 1515 LP-2015 LP-2021 LP)



- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante (mod. 1211 LP)



- 6.602.0044 Lanza 900 mm con ataque rápido. (mod. 1515 LP - 2015 LP - 2021 LP)



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión (1211 LP)



- 3.103.0053 Boquilla tipo O60 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Boquilla tipo O45 (mod. 2015 LP - 1211 LP)
- 3.103.0054 Boquilla tipo O65 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.608.0004 Enrollador manguera con freno (sin manguera)

VERSIÓN
60
Hz
DISPONIBLE
DETALLES EN LA
PÁGINA 9

	HYPER L 1211 LP	HYPER L 1515 LP	HYPER L 2015 LP	HYPER L 2021 LP
Código	8.621.0921	8.621.0907	8.621.0908	8.621.0928
Presión de ejercicio/max	110/150 bar-1595/2175 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W-230V~50Hz 1ph	5500W-400V~50Hz 3ph	7300W-400V~50Hz 3ph	9700W-400V~50Hz 3 ph
Tipo de motobomba/RPM	MP3/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
Temperatura max agua entrada/salida	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Dimensiones/peso	94x65x90cm/109 Kg-240 lbs	94x65x90cm/127 Kg-280 lbs	94x65x90cm/129 Kg-284 lbs	94x65x90cm/131 Kg-288 lbs