

## MCHP LP



**NEW**



**T.S.** Total Stop

Modelo: 1211 LP

**T.S.** Total Stop 24V

Modelos: 2015 LP



Modelos: 1515 LP/2015 LP

### Accesorios recomendados:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8" (mod 1211 LP).



- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante (mod. 2015 LP)



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m
- 6.608.0030 Soporte para montaje en pared

### Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado por agua y con protección térmica (modelos trifásico)
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba (modelos trifásico)
- Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásico)
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Soporte de montaje en enrollador (opcional)
- Chasis en acero galvanizado
- Chasis en inox



**Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba (excepto modelo 1211)**

VERSIÓN  
**60 Hz**  
DISPONIBLE  
DETALLES EN LA  
PÁGINA 9

	MCHPX 1211 LP	MCHPX 2015 LP
Código	8.626.0037	8.626.0038
Presión de ejercicio/max	120 bar-1740 psi	200 bar-2900 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph	7000W - 400V~50Hz 3ph
Tipo de motobomba/RPM	MP3/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C	40 °C
Dimensiones/peso	75x50x35cm/ 42 Kg - 92 lbs	75x50x35cm/ 46 Kg - 101 lbs