

Mystic-R XP



T.S. Total Stop

Equipadas con:

- Tres pistones con recubrimiento cerámico, cabezal de la bomba axial en latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Depósito de detergente incorporado para la aspiración indirecta.
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Soporte para manguera.
- Soporte para accesorios.
- Mango ergonómico.

Dotación de serie:

- 6.001.0107 Pistola M22



- 6.002.0322 Lanza M22.



- 5.012.0281 Juego de boquillas de alta presión



- 4.618.0128 Manguera de alta presión 8 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.608.0071 Enrollador manguera de alta presión para montaje en pared (sin manguera)
- 3.749.0472 Boquilla Rotox

Mystic-R 1409 XP

código	8.661.0701
presión de ejercicio/máx	140/180 bar - 2030/2610 psi
caudal	540 l/h - 2.4 GPM
potencia absorbida/tensión	2800 W - 230 V ~ 50 Hz 1 ph
tipo de bomba/RPM	Omnia 12/2800 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
dimensiones/peso	43x50x85cm / 28 Kg - 61,6 lbs