



SWL R 1100 ST SWL R 1100 ET

NEW



Dotación de serie:



0.961.0176
PP SWL R 1100 ET



0.961.0178
PP-mixto acero SWL R
1100 ST



0.961.0177
PP SWL R 1100 ET

0.961.0179
PP-mixto acero SWL R
1100 ST

8 x 0.961.0003
Filtro de cartucho
en papel 14 µm

Opcional:

- 0.961.0020 Filtro polyester
- 0.961.0180 Filtro HEPA

Equipped with:

• Chasis de acero, resistente a los golpes • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Grande superficie de filtración distribuida en 8 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Sistema de elevación de flap • Indicador del nivel de carga batería • Sistema de apague de aspiración • Asiento regulable • Controles robustos y fácil de usar • Motor diesel Yanmar 4,92 kW • Depósito de carburante de 3,6 litros (SWL R 1100 ST) • Amplio contenedor de recogida de 115 lt • Cepillo lateral izquierdo completo • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • **Batería y cargador no incluidos.**

| | SWL R 1100 ET | SWL R 1100 ST |
|---|---|---|
| código | 0.061.0036 | 0.061.0033 |
| ancho de trabajo cepillo central | 800mm / 31,50 inc | 800mm / 31,50 inc |
| ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral | 1050mm / 41,34 inc | 1050mm / 41,34 inc |
| ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales | 1300mm / 51,19 inc | 1300mm / 51,19 inc |
| capacidad contenedor | 115 lt / 30 gal | 115 lt / 30 gal |
| rendimiento horario máx. | 9700 m ² /h-104409 ft ² | 9700 m ² /h-104409 ft ² |
| avance / max pendiente superable | rueda delantera / 12% | rueda delantera / 20% |
| velocidad maxima | 7,5 km/h-4,66 mile/h | 7,5 km/h-4,66 mile/h |
| tipo de motor / potencia | 24V / 1,91 kW | Diesel Yanmar / 4,92 kW-6,7 Hp |
| superficie de filtración | 6,4 m ² / 68,89 ft ² | 6,4 m ² / 68,89 ft ² |
| sacudidor de filtro | eléctrico | eléctrico |
| dimensiones / peso | 160x101x130 cm/375 kg | 160x101x130 cm/434 kg |