

Thermic 11 H

Thermic 13 H

POWERED by
HONDA



T.V. Thermal Valve

Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón • Reductor de giros (1500 RPM).
- Reductor de giros (1500 RPM) • By-pass con válvula de seguridad • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Motor de gasolina 11 HP **Honda** GX 340 (Thermic 11 H) • Motor de gasolina 13 HP **Honda** GX 390 (Thermic 13 H)
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina • Manguera de aspiración con válvula (**opcional**) • Chasis tubular en acero de alta resistencia

Dotación de serie:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8" M con ataque rápido



- 6.602.0044 Lanza 900 mm con ataque rápido.



- 3.103.0053 Boquilla tipo 060 (Thermic 11 H)
- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (Thermic 13 H)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



Opcional:

- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula
- 5.613.0145 Frame de protección con gancho de levantamiento
- 6.608.0060 Enrollador manguera (sin manguera)



| | Thermic 11 H | Thermic 13 H |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Código | 8.601.0115 | 8.601.0133 |
| Presión de ejercicio/max | 200 bar-2900 psi | 250 bar-3625 psi |
| Caudal | 1080 l/h-4.76 GPM | 1020 l/h-4.49 GPM |
| Potencia absorbida/tensión | Honda GX 340/11 | Honda GX 390/13 |
| Tipo de motobomba/RPM | CL5/1700 RPM | CL5/1700 RPM |
| Temperatura max agua entrada | 40 °C | 40 °C |
| Dimensiones/peso | 100x66x92cm / 61 Kg - 134 lbs | 100x66x92cm / 61 Kg - 134 lbs |