

## Thermic 17 HW

Machine autonome eau chaude avec générateur électrique



### Equipé avec:

- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Protection thermique en by-pass avec vanne de sécurité
- Moteur bicylindre diesel refroidi à l'eau avec démarrage électrique
- Générateur électrique
- Alternateur robuste commandé par courroie
- Lombardini moteur diesel 15LD400 (refroidi à l'air)
- Pompe commandée par courroie (1450 RPM)
- Régulateur automatique de vitesse du moteur
- Prise de courant 1,5 kW
- Réservoir du détergent avec tube externe
- Panneau frontal avec led moteur en service et coupure automatique de la puissance
- Réservoir de carburant unique pour le moteur et le brûleur
- Batterie incorporée

### Dotation de série:

- 6.601.0001 Pistolet PRO S'10 3/8 M avec raccord rapide



- 6.602.0043 Lance 900 mm avec raccord rapide.



- 3.103.0056 Buse h.p. 075



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



### En option:

- Jeu de couvercle verni insonorisant réf. 6.608.0013



### Thermic 17 HW

Référence	8.601.0052
Pression service/max.	200 bar-2900 psi
Débit	1320 l/h-5.82 GPM
Type de moteur / HP	Lombardini 15LD400/17
Type de motopompe/RPM	CL5/1600 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/140 °C
Dimensions/poids	113x75x85cm / 220 Kg - 480 lbs