

## Thermic 6,5

**NEW**



CRANKSHAFT



**T.V.** Thermal Valve

### Dotación de serie:

- 6.001.0082 Pistola M22 - 1/4"



- 6.002.0322 Lanza M22 con ataque rapido para boquillas



- 5.012.0282 Juego de boquillas



- 4.618.0166 Manguera alta presión 10 m



### Opcional:

- 6.608.0007 Enrollador manguera (sin manguera)
- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula



### Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Motor de gasolina 6.5 HP
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Regulador de la presión
- Enrollador manguera **(opcional)**
- Manguera de aspiración con válvula **(opcional)**
- Chasis en acero
- Soporte cable
- Porta boquillas

Thermic 6,5	
Código	8.601.0175C
Presión de ejercicio/max	200 bar-2900 psi
Caudal	630 l/h-2.77 GPM
Potencia absorbida/tensión	Lavor/6,5
Tipo de motobomba/RPM	TPBH5/3600 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	70x59x97cm / 38 Kg - 84 lbs