

Tucson LP monofásicas



Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8.



- 3.701.0027 Lanza M22 presión alta/baja



- 3.103.0050 Boquilla tipo O45 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0047 Boquilla tipo O30 (mod. 1509 LP)



- 4.618.0049 Manguera de alta presión 8 m



- Cable de alimentación 5 m

Versiones disponibles:

Código: **8.671.0005**
 Tucson 1509 LP **con enrollador manguera**
 (manguera de alta presión de 10 m código
 4.618.0054)

Equipadas con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica.
- Tres pistones con recubrimiento cerámico, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Depósito de detergente incorporado (2,8l.) para aspiración indirecta.
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Enrollador manguera **(opcional)**

	Tucson 1211 LP	Tucson 1509 LP
código	8.671.0001	8.671.0002
presión de ejercicio/máx	120/150 bar-1740/2175 psi	150/160 bar-2175/2320 psi
caudal	660 l/h-2.91 GPM	540 l/h-2.37 GPM
potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1 ph	3000W - 230V~50Hz 1 ph
Tipo de motobomba/RPM	MP4/1450 RPM	MP4/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C	40 °C
dimensiones/peso	76x41x75cm / 33 kg - 72,6 lbs	76x41x75cm / 33 kg - 72,6 lbs