

Tucson LP trifásicas

NEW



Dotación de serie:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con unión giratoria).



- 3.701.0027 Lanza M22 presión alta/baja



- 3.103.0053 Boquilla tipo 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP)



- 4.618.0143 Manguera de alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Versiones disponibles:

Código: **8.671.0006**

Tucson 1713 LP **con enrollador manguera** (manguera de alta presión de 10 m código 4.618.0054)

Código: **8.671.0007**

Tucson 2017 LP **con enrollador manguera** (manguera de alta presión de 10 m código 4.618.0054)

Equipadas con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua
- Tres pistones con recubrimiento cerámico
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Total Stop retrasado y de baja tensión
- Depósito de detergente incorporado para la aspiración indirecta (2,8 l.).
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Enrollador manguera (**opcional**)

	Tucson 1713 LP	Tucson 2017 LP
código	8.671.0003	8.671.0004
Presión de ejercicio	170 bar-2465 psi	200 bar-2900 psi
caudal	780 l/h-3.43 GPM	1000 l/h-4.4 GPM
potencia absorbida/tensión	6000W - 400V~50Hz 3 ph	9400W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo de motobomba/RPM	MPW4/1450 RPM	MPW4/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C	40 °C
dimensiones/peso	76x40x75cm / 42 kg - 92,4 lbs	76x40x75cm / 44 kg - 96,8 lbs