

## BSW 651 M




### Dotación de serie:

0.942.0050 PP



0.942.0037 PP



### Equipado con:

- Ideal para pequeñas y medianas superficies • De fácil maniobra • Grande depósito de recogida con cierre de seguridad • Brazo metálico de cepillo • Cepillo lateral • Carga de trabajo sobre el cepillo regulable • Mango reclinable • Rueda anterior 360° • Ruedas sin marca • Anti colisión • Rendimiento horario (max) 1500 m<sup>2</sup>/h. • Ancho de trabajo (1 cepillo lateral) 500-700 mm.

#### BSW 651 M

código	0.042.0101
ancho de trabajo cepillo central	500mm / 19,68 inc
ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	700mm / 27,56 inc
capacidad contenedor/sistema de vaciado	40 lt -10,58 gal / manual
rendimiento horario máx.	1500 m <sup>2</sup> /h - 16146 ft <sup>2</sup>
avance	manual
sistema de transmisión al cepillo	correa elástica
presión sobre el cepillo	regulable
cepillo lateral	excluíble con sistema de levantamiento
sistema de recogida en contenedor	directo
estructura	acero
dimensiones / peso	79 x 76 x 46 cm/25 kg